

h (links) j (unten) k (aufwärts) l (rechts)	Cursor wird bewegt (oder Pfeiltasten)
vim DATEI <Enter>	Datei aus Eingabeaufforderung heraus öffnen
<ESC> :q! <ENTER>	Änderungen verwerfen
<ESC> :wq <ENTER>	Änderungen speichern
:e DATEINAME	Datei mit Namen DATEINAME öffnen
:new	Öffnet neues Fenster
i <i>Einzufügenden Text eingeben</i>	Einfügen vor dem Cursor
A <i>Anzufügender Text eingeben</i>	Anfügen nach dem Zeilenende
<ESC>	
x	Zeichen unter dem Cursor löschen
dw	vom Cursor bis zum nächsten Wort löschen
d\$	vom Cursor bis zum Ende einer Zeile löschen
dd	eine ganze Zeile löschen
2w	eine Bewegung zu wiederholen, stelle eine Nummer voran (Zwei Worte nach rechts)
Operator [Anzahl] Bewegungsschritt	Operator - was getan werden soll, (d für delete) [Anzahl] - Bewegungsschritt zu wiederholen Bewegungsschritt - Bewegung über den zu ändernden Text, so wie w (Wort), \$ (zum Ende der Zeile), etc.
0	zum Anfang der Zeile
u (kleines u)	Um vorherige Aktionen rückgängig machen
U (großes U)	Änderungen auf einer Zeile rückgängig machen
CTRL-R	Rückgängigmachungen rückgängig machen
p	vorher gelöschten Text NACH dem Cursor anfügen (wenn eine ganze Zeile gelöscht wurde, wird diese in die Zeile unter dem Cursor eingefügt)
r	Zeichen unter dem Cursor ersetzen
ce	Änderungs- (change) Operator erlaubt, vom Cursor bis zum Ende des Wortes zu ändern
c\$...bis zum Ende einer Zeile
c [Anzahl] Bewegungsschritt	Format für change
CTRL-G	zeigt die aktuelle Dateiposition sowie den Dateistatus
G	zum Ende der Datei
[Nummer] G	entsprechenden Zeilennummer
gg	zur ersten Zeile
/ Ausdruck	sucht VORWÄRTS
?	sucht RÜCKWÄRTS
n	nächste Vorkommen in der gleichen Richtung
N	um in der Gegenrichtung zu suchen

CTRL-O	zurück zu älteren Positionen
CTRL-I	zu neueren Position
%	wenn der Cursor sich auf (,)[,]{, oder } befindet zur Gegenklammer
:s/alt/neu	erste Vorkommen von "alt" in einer Zeile durch "neu" zu ersetzen
:s/alt/neu/g	alle Vorkommen von "alt" in einer Zeile durch "neu" zu ersetzen
:#,#s/alt/neu/g	Ausdrücke zwischen zwei Zeilennummern zu ersetzen
:%s/alt/neu/g	alle Vorkommen in der Datei zu ersetzen
:%s/alt/neu/gc (confirm)	Um jedes Mal nach einer Bestätigung gefragt zu werden
:!Kommando	führt ein externes Kommando aus
:w DATEINAME	die aktuelle Vim-Datei unter dem Namen DATEINAME
v Bewegung :w DATEINAME (mit Cursortasten auswählen)	schreibt die Visuell ausgewählten Zeilen in die Datei DATEINAME
:r DATEINAME	lädt die Datei DATEINAME und fügt sie unterhalb der Cursorposition ein
:r !/s	liest die Ausgabe des Kommandos dir und fügt sie unterhalb der Cursorposition ein.
o	um eine Zeile UNTER dem Cursor zu öffnen und den Einfügemodus zu starten.
O	um eine Zeile ÜBER dem Cursor zu öffnen
a	um Text NACH dem Cursor anzufügen
A	um Text nach dem Zeilenende anzufügen
e	zum Ende eines Wortes
y (yank)	kopiert Text
p (put, paste)	fügt Text ein
R	geht in den Ersetzungsmodus bis zum Drücken von <ESC>
:set ic oder ignorecase	Ignoriere Groß/Kleinschreibung bei einer Suche
:set is oder incsearch	Zeige Teilübereinstimmungen für einen Suchausdruck
:set hls oder hlsearch	Hebe alle passenden Ausdrücke hervor
:set noic / nois / hls	um Option abzuschalten
:help	um ein Hilfefenster zu öffnen
:help Kommando	um Hilfe über Kommando zu erhalten
CTRL-W CTRL-W	um zum anderen Fenster zu springen
:q	um das Hilfefenster zu schließen
CTRL-D	um mögliche eines Kommandos Vervollständigungen zu sehen
<TAB>	für eine einzige Vervollständigung